



FF20

FF20 Floor Finishing

Az FF20 felhasználásra kész párazáró folyadék, utókezelő szer, amely kiváló védelmet nyújt a friss betonnak illetve a kéregerősítővel ellátott ipari padlóknak a kiszáradás ellen.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Ipari padlók
- Monolit betonok
- Kül- és beltéri betonfelületek
- Cementbázisú javítóanyagok

JELLEMZŐK

- Az FF20-al kezelt betonpadló alkalmas betonfesték, műgyanta, vagy kerámia fogadására. Nem tartalmaz szilikont vagy bármely olyan anyagot, amely a felhordott réteg tapadását akadályozná
- Könnyen felhordható
- Csökkenti a repedések keletkezését
- Sima és egyenetlen felületre is alkalmazható
- Tejfehér folyadék
- Fagyveszélyes

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az FF20-at a friss betonra kell permetezni közvetlenül a simítás után.

FELHASZNÁLÁS

Az FF20-ból felhasználandó mennyiség az időjárástól, a betonfelület porozitásától függ. Általában 1 m² felületre 80-120 gr. párazáró folyadékot javasolt felhasználni. Az ajánlott mennyiséget nem szabad túllépni, mert a felesleg nem tud a betonba beszívódni, és sárgásfehér viaszos réteget képez a felületen. Ez a réteg mechanikus takarítással eltávolítható.

KISZERELÉS

20 l-es kanna 60 l-es vagy
120 l-es hordó

TÁROLÁS

Hűvös, fagymentes helyen
12 hónapig tárolható.

„Minden amit az ipari padlókról tudni ...”

„You can bet on Betonmix!”