



FF20

FF20 Floor Finishing

FF20 je roztok na vodnej báze, prostriedok na ošetrovanie betónových povrchov, ktorý poskytuje vynikajúcu ochranu pre čerstvý betón resp. pre pancierové priemyselné podlahy pred vysychaním

OBLASŤ POUŽITIA

- Priemyselné podlahy
- Monolitické betóny
- Vonkajšie a vnútorné betónové plochy
- Materiály na opravu na báze cementu

VLASTNOSTI

- Betónová podlaha ošetrená FF20 je vhodná pod betónové farby, umelé živice alebo keramiky. Neobsahuje silikón ani materiál, ktorý by zabraňoval priľnavosti vrchnej vrstvy
- Ľahké nanášanie
- Obmedzuje vznik trhlin
- Možná aplikácia na rovný aj nerovný povrch
- Mliečnobiely roztok
- Chrániť pred mrazom

NÁVOD NA POUŽITIE

FF20 sa nastrieka na čerstvý betón okamžite po zahľadení.

POUŽITIE

Množstvo použitého FF20 závisí od poveternostných podmienok a od pórovitosti betónového povrchu. Spravidla na 1m² povrchu sa doporučuje 80-120 gr. tesniaceho náteru. V prípade prekročenia doporučeného množstva sa zvyšok nemôže vsiaknuť do betónu a vytvorí žltobiely voskovú vrstvu na povrchu. Túto vrstvu je možné odstrániť mechanickým čistením

BALENIE

- 20 litrov / kanva
- 60 litrov / sud

SKLADOVANIE

V chladnom, nemrznúcom prostredí po dobu min. 12 mesiacov.